



P-KING PISUAARI





Stockholm, Ruotsi



Stockholm, Ruotsi



Adelaide, England

P-KING PISUAARI

– Kustannustehokas pisuaari kaduille

P-King pisuaarin on suunnitellut White Design täydentämään Danfon käymäläratkaisuja. Pieni rakennus hyvällä valaistuksella tuo käyttömukavuutta. P-King on suunniteltu kaupunkiympäristöön. Valmistettu kestävästä ja helposti puhtaanapidettävistä materiaaleista.

TEKNISET TIEDOT

– Piirustukset lupahakemukseen

Danfo toimittaa tarvittavat piirustukset, tekniset tiedot sekä perustuksen tiedot rakennuslupaa varten.

– Rakenne

Pisuaari on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Lattia ja perustus betonia tarrazzo pinnalla. Lattialla lämmitysputket jäätymisen estämiseksi talvella. Katto on valmistettu lujitemuovista. Valaisin integroitu kattoon.

– Sisustus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pisuaariseinä on varustettu lämmittimellä jäätymisen estämiseksi talvella. Lattialla on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säleikkö. Ovessa lukko. Huuhtelu pisuaarissa. Takaosassa lukittu huoltotila ohjauyksiköineen.

– Viemärointi ja vesi

Ø25 mm veden sisääntulo. Muovinen viemäriiliitosputki Ø75 mm liitoksella. Ruostumaton teräskouru irrotettavalla vesilukolla. RST ritilä.

– Sähköt

Sähkötaulussa automaattisulakkeet. Ajustimet ja aikareleet automaattitoiminnoille. Pitkäikäinen valaistus. Vandaalikestävät painikkeet. 1-vaihe virta, 16A.

– Mitat

Kuljetuskorkeus:	3120 mm
Asennuskorkeus:	2800 mm
Katon halkaisija:	Ø1600 mm
Perustuksen halkaisija:	Ø1225 mm
Paino:	1250 kg

– Lisävarusteet

- Käsienpesu ja -kuivaus
- Värivalikoima: RAL
- Betonikaulus perustukselle, paino 165 kg