



URINOAR P-KING
2018

DANFO



URINOAR P-KING





Stockholm



Stockholm



Adelaide, England

URINOAR P-KING

– För trånga stadsmiljöer

P-King urinoar är designad av arkitektbyrån White Design som ett komplement till våra offentliga toalettbyggnader. Enheten är lättplacerad med sin kompakta utformning och har bra belysning och ett tak för säkerhet och bekvämlighet för användarna.

P-King är utformad för att passa i trånga stadsmiljöer och tillverkad av hållbara material som är mycket lätt att rengöra. Med automatisk spolning året om är den hygieniska standarden hög.

TEKNISK BESKRIVNING

– Bygglov

Danfo tillhandahåller erforderliga byggnadsritningar och tekniska beskrivningar för ansökan om byggnadslov.

– Konstruktion

P-King är tillverkad av rostfri bulplåt. Golv- och sockelenhet i betong och försett med värmeslingor för att undvika frysning vintertid. Taket är tillverkat av glasfiberarmerad plast med infälld belysning.

– Inredning

Rostfri frontplåt med uppvärmd yta för att undvika frysning vintertid. Stågaller av rostfritt stål. Invändig låsregel. Spolrör vid golv och framvägg. Reglerventiler, gruppcentral och automatik i låst utrymme.

– Sanitet

Inkommande Ø25 mm vattenledning. Avloppsledning av plast, Ø75 mm anslutning. Rostfri golvbrunn med löstagbart vattenlås och rostfritt galler.

– EI

Kapslad gruppcentral med automatsäkringar. Tidur och tidreläer för automatiska funktioner. Belysning med LED-armaturer. Vandalsäkra tryckknappar. Installation: 1-fas, 16A.

– Mått

Höjd vid transport:	3120 mm
Höjd installerad:	2800 mm
Takdiameter:	Ø1600 mm
Golvdiameter:	Ø1225 mm
Vikt:	1250 kg

– Tillval

- Handtvätt och handtork
- Eget färgval
- V-format betongfundament, vikt 165 kg

